

Volkswagen Amarok

Garde au sol théorique en fonction de la surélévation SEIKEL et des tailles de pneus (Véhicule vide)

Sur la base de ces chiffres, nous vous montrons à l'aide de ce tableau la garde au sol prévisible après montage de la surélévation SEIKEL et/ou de pneus de dimensions supérieures.

Dimensions des pneus	Garde au sol de série en mm	Taille des pneus		Montage Surélévation SEIKEL	Garde au sol théorique Centre de l'essieu avant		Montage / transformations nécessaires			Profils possibles	
		Taille de série	Plus grand que la taille série		en mm	Augmentation de hauteur	Contrôle du compteur de vitesse	Adaptation compteur	Limitation arrêt de braquage	A/T	M/T
Pneus série	SANS protection moteur				Plus de garde au sol en mm que la série						
205/80 R16	230	●		●	255	+ 25					
245/70 R16	230	●		●	255	+ 25				●	
245/65 R17	230	●		●	255	+ 25					
245/70 R17	230	●		●	255	+ 25				●	●
255/60 R18	230	●		●	255	+ 25					
255/55 R19	230	●		●	255	+ 25					
Ampleur des transformations											
225/75 R16	230	identique		sans	230	+/- 0					●
225/75 R16	230	identique		●	255	+ 25					
245/75 R16			●	●	265	+ 35	●		●	●	●
245/75 R17			●	●	280	+ 50		●	●	●	
265/70 R17			●	●	280	+ 50		●	●	●	●
265/65 R18			●	●	280	+ 50		●	●	●	
255/55 R20			●	●	265	+ 35		●	●	●	

Exactitude des données non garantie, sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

SEIKEL GmbH - 02/2017